

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÉ					STRANA																																																																																							
					03																																																																																							
OZN.	Schematické zobrazení				Popis	Podlaží	Počet	Σ																																																																																				
03 Z	ROZVINUTÝ PODÉLNÝ ŘEZ - ÚSEK 3, CCA 160 m M 1:500																																																																																											
CHARAKTERISTICKÝ ŘEZ M 1:20																																																																																												
SCHEMA DILATACE M 1:20																																																																																												
SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ KONSTRUKČNÍ OCEL S235:																																																																																												
<table><tr><th>ČÍSLO POLOŽKY</th><th>PROFIL</th><th>DÉLKA [m]</th><th>POČET ks</th><th>DÉLKA CEL. [m]</th><th>JEDNOT. HMOTNOST [kg]</th><th>HMOTNOST [kg]</th><th>POZNÁMKA</th></tr><tr><td>1.1</td><td>PAS 100x5</td><td>bm</td><td>1</td><td>159,8</td><td>4,08</td><td>652,0</td><td></td></tr><tr><td>1.2</td><td>PAS 50x5</td><td>bm</td><td>1</td><td>159,8</td><td>1,99</td><td>318,0</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Ø48,8x3,25</td><td>bm</td><td>1</td><td>160,1</td><td>3,75</td><td>600,4</td><td>UKONČENÍ ZÁTKOU</td></tr><tr><td>3a</td><td>110x100x5</td><td>0,11</td><td>79</td><td>8,69</td><td>4,08</td><td>35,5</td><td></td></tr><tr><td>5a</td><td>1450x100x10</td><td>1,45</td><td>79</td><td>114,55</td><td>8,01</td><td>917,5</td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Ø30</td><td>bm</td><td>1</td><td>160,1</td><td>5,55</td><td>888,6</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>100x100x5</td><td>0,1</td><td>79</td><td>7,9</td><td>2,08</td><td>16,1</td><td>PATKA</td></tr><tr><td colspan="6">CELKEM</td><td>3428,1</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">10% PROŘEZ/DILATACE</td><td>342,8</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">CELKEM + PROŘEZ</td><td>3770,9</td><td></td></tr></table>									ČÍSLO POLOŽKY	PROFIL	DÉLKA [m]	POČET ks	DÉLKA CEL. [m]	JEDNOT. HMOTNOST [kg]	HMOTNOST [kg]	POZNÁMKA	1.1	PAS 100x5	bm	1	159,8	4,08	652,0		1.2	PAS 50x5	bm	1	159,8	1,99	318,0		2	Ø48,8x3,25	bm	1	160,1	3,75	600,4	UKONČENÍ ZÁTKOU	3a	110x100x5	0,11	79	8,69	4,08	35,5		5a	1450x100x10	1,45	79	114,55	8,01	917,5		6	Ø30	bm	1	160,1	5,55	888,6		8	100x100x5	0,1	79	7,9	2,08	16,1	PATKA	CELKEM						3428,1		10% PROŘEZ/DILATACE						342,8		CELKEM + PROŘEZ			
ČÍSLO POLOŽKY	PROFIL	DÉLKA [m]	POČET ks	DÉLKA CEL. [m]	JEDNOT. HMOTNOST [kg]	HMOTNOST [kg]	POZNÁMKA																																																																																					
1.1	PAS 100x5	bm	1	159,8	4,08	652,0																																																																																						
1.2	PAS 50x5	bm	1	159,8	1,99	318,0																																																																																						
2	Ø48,8x3,25	bm	1	160,1	3,75	600,4	UKONČENÍ ZÁTKOU																																																																																					
3a	110x100x5	0,11	79	8,69	4,08	35,5																																																																																						
5a	1450x100x10	1,45	79	114,55	8,01	917,5																																																																																						
6	Ø30	bm	1	160,1	5,55	888,6																																																																																						
8	100x100x5	0,1	79	7,9	2,08	16,1	PATKA																																																																																					
CELKEM						3428,1																																																																																						
10% PROŘEZ/DILATACE						342,8																																																																																						
CELKEM + PROŘEZ						3770,9																																																																																						
SCHEMA KONZOLY PRO MADLO M 1:5																																																																																												
OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - ÚSEK 3																																																																																												
<p>- materiál: černá ocel, povrchová úprava: syntetický nátěr RAL 7016 (antracit); stupeň korozní agresivity C3, celková tloušťka nátěrového systému: min. 300 µm, blíže viz Technická zpráva</p> <p>- spoje: hladké koutové svary v pohledové kvalitě a s očištěním</p> <p>- poznámka 1: zábradlí bude rozděleno na cca 15 dilatačních celků (14 vložených dilatací), dilatace pásovin (1) bude pomocí přílozek z ploché oceli, dilatace madla (2) pomocí vložené trubky a šroubů s oválnými otvory, dilatace tyčoviny (6) pomocí posuvné úchytky. BUDE UPŘESNĚNO V DÍLENSKÉ DOKUMENTACI.</p>																																																																																												