


Tabulka světelných míst "Oprava chodníku, Bílina, Fišerova II. etapa"									
Poloha dle projektu	Příkon svítidla [W]	Výška stožáru [m]	Délka výložníku [m]	Typ výložníku	Úhel vyložení [°]	Počet SM/stožár	Typ svítidla	Náhradní teplota chromatičnosti [K]	Poznámka
NS NSM 01	30	7	2,5	Lomený/obloukový	Dle STV	1	SATHEON L-U	2700	2x Spojka stávajícího vedení VO
NS NSM 02	30	7	1,0	Lomený/obloukový	Dle STV	1	SATHEON L-U	2700	Přivedení do stožáru stávající kabel VO vedoucí od SM 1 do SM 7
NS NSM 03	30	7	1,0	Lomený/obloukový	Dle STV	1	SATHEON L-U	2700	Přivedení do stožáru stávající kabel VO vedoucí od SM 2 do SM 4
NS NSM 04	30	7	2,0	Lomený/obloukový	Dle STV	1	SATHEON L-U	2700	
1	Zrušení SM + demontáž ocelového stožáru VO								
2	Zrušení SM + demontáž ocelového stožáru VO								
3	Zrušení SM + demontáž ocelového stožáru VO								
7	Zrušení SM + demontáž ocelového stožáru VO; spojka zemního vedení VO								

STV - světelně-technický výpočet

Délku výložníku a vyložení upravit na základě skutečné polohy stožáru k přihlédnutí k STV