

Název akce :

## Bílina, lávka ev. č. 08-182d-M1

Investor :







Město Bílina  
Břežanská 50/4  
41801 Bílina  
email: ePodatelna@bilina.cz  
tel.: +420 417 810 811

Název oddílu :

### PŘÍLOHY

Označení oddílu :

## E

|  |                                     |               |  |                               |           |
|--|-------------------------------------|---------------|--|-------------------------------|-----------|
| <br>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ | Vypracoval                          | JAN ŽELEZNÝ   |  | zak. číslo                    | 24-07-072 |
|  | Zodp. projektant                    | ING.J.VANER   |  | datum                         | 08/2025   |
|  | Techn. kontrola                     | ING.M.ZÖRKLER |  | stupeň                        | DSP/PDPS  |
|  | Investor                            | MĚSTO BÍLINA  |  | měřítko                       | -         |
| Adresa : V Horkách 101/1<br>460 07 Liberec 9<br>tel.: 485 152 532  | Příloha :<br><br>NAKLÁDÁNÍ S ODPADY |               |  | č. přílohy:<br><br><b>E.2</b> | paré:     |



# Nakládání s odpady

## Ochrana životního prostředí

Při realizaci stavby je zhotovitel povinen postupovat tak, aby byly v maximální možné míře omezeny negativní vlivy na okolí, zejména prašnost, hluchnost a znečišťování komunikací. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna a případné znečištění komunikací neprodleně odstraněno.

Staveništní činnost musí být organizována tak, aby nedocházelo ke znečišťování povrchových a podzemních vod ropnými látkami či jinými škodlivinami. Srážkové a technologické vody budou likvidovány způsobem, který vyloučí jejich kontaminaci. Veškeré postupy musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

## Odvod srážkových vod

Srážkové, odpadní a technologické vody ze staveniště musí být odváděny tak, aby nedošlo k jejich úniku do podzemních ani povrchových vod a k následné kontaminaci ropnými látkami nebo jinými škodlivinami.

Zhotovitel je povinen přijmout opatření k prevenci úniku nebezpečných látek (záchytné nádoby, sorbenty, pravidelná kontrola strojů). V případě havárie musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a předána oprávněné osobě podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

## Stavební odpad

Při provádění prací vzniknou zejména odpady stavební a demoliční, které se zařazují podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů, do skupiny 17.

Zhotovitel je původcem odpadů a je povinen postupovat dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

### Povinnosti původce odpadu:

- odpady správně zařadit a třídít
- přednostně je nabídnout k využití (recyklace, energetické využití)
- odpady, které nelze využít, odstranit uložením na skládku nebo jiným oprávněným způsobem
- vést průběžnou evidenci odpadů a zajistit jejich ohlašování do systému ISPOP
- předávat odpady pouze oprávněným osobám
- evidenci odpadů je nutno vést dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Odpad vzniklý při rekonstrukci lávky bude průběžně odvážen na recyklační zařízení nebo skládku podle jeho povahy. Veškeré nakládání s odpady musí být doloženo průvodní dokumentací od oprávněné osoby.

## Nebezpečné odpady

V průběhu stavby může vzniknout omezené množství nebezpečných odpadů, zejména:

- obaly od nátěrových hmot a hydroizolací (kód 15 01 10\* – obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné)
- odpady z barev a laků (kód 08 01 11\* – odpady z barev a laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky)

Tyto odpady musí být:

- shromažďovány odděleně od ostatních odpadů,
- ukládány do nepropustných a uzavíratelných nádob, označených dle platné legislativy
- průběžně předávány pouze osobám oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona č. 541/2020 Sb.
- nakládání s nebezpečnými odpady podléhá přísnější evidenci a ohlašování podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.

## Recyklace

Zhotovitel je povinen uplatňovat hierarchii nakládání s odpady stanovenou zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Odpady musí být přednostně využívány a teprve v případě, že využití není technicky či ekonomicky možné, mohou být odstraněny.

Recyklovatelné složky vzniklé při rekonstrukci lávky:

- železo a ocel (např. demontované zábradlí, výztuž),
- asfaltové směsi bez dehtu (17 03 02),
- betonové konstrukce a sutě (17 01 01),
- zemina a kamení (17 05 04),
- obaly z papíru, plastů a kovů (15 01 xx).

Tyto odpady budou předávány do recyklačních zařízení nebo zařízení k využití odpadu. Pouze zbytkové množství nevyužitelných odpadů bude odstraněno uložením na skládku nebo jiným schváleným způsobem.

V Liberci dne 29.8.2025  
Vypracoval Ing. M. Zörkler

## Přehled předpokládaných odpadů

Zatřídění je provedeno podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. Uvedená množství jsou orientační a budou upřesněna při realizaci stavby a ve výkazu výměr.

| Číslo odpadu | Název odpadu                                      | Původ / činnost                         | Množství | Jednotka | O/N |
|--------------|---|---|----------|----------|-----|
| 08 01 11*    | Odpady z barev a laků obsahující nebezpečné látky | Zbytky nátěrů, sanačních hmot           | <10      | kg       | O   |
| 15 01 06     | Smíšené obaly                                     | Papír, plast, kovové obaly od materiálů | 100      | kg       | N   |
| 15 01 10*    | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek        | Obaly od nátěrů a hydroizolací          | <10      | kg       | O   |
| 17 01 01     | Beton   | Sanace ŽB desky, trámů, říms            | 0,9      | t        | N   |
| 17 01 07     | Směsné stavební a demoliční odpady                | Směs betonu, kamene a malty             | 1,0      | t        | N   |
| 17 02 01     | Dřevo   | Bednění, pomocné konstrukce, palety     | 0,2      | t        | N   |
| 17 03 02     | Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01            | Odfrezovaná živičná vrstva mostovky     | 2,6      | t        | N   |
| 17 04 05     | Železo a ocel                                     | Demontované zábradlí, výztuž            | 0,8      | t        | N   |
| 17 05 04     | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03            | Úpravy předpolí, zbytky kamene z opěr   | 2,0      | m³       | N   |
| 20 03 01     | Směsný komunální odpad                            | Běžný komunální odpad pracovníků        | 100      | kg       | N   |