

OBSAH

č. přílohy	název
6405	3 SEGMENTOVÁ ZATEMŇOVACÍ ROLETA mč.2.04

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žádné prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předešlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

STUPEŇ:

Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

D.3. STAVEBNÍ OBJEKT UČEBNA MULTIMEDIÁLNÍ

ČÍSLO PARÉ	VYPRACOVAL: Ing. arch. Jan Heller MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	DATUM: 02-2024	6400

NÁZEV VÝKRESU:

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH ROLET

projekt: Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina
stupeň: Dokumentace pro provedení stavby
stavební objekt: D.3. Odborná učebna multimediální

6400 Specifikace vnitřních rolet		položka	popis																
6405		NÁZEV	3 SEGMENTOVÁ ZATEMŇOVACÍ ROLETA																
UMÍSTĚNÍ	mč. 2.04 učebna multimediální																		
ROZMĚRY (mm)	<table><tr><td>celková šířka</td><td>8 540</td><td></td><td></td></tr><tr><td>šířka segmentu</td><td>2820 - 3130 - 2590</td><td>segmenty</td><td>3</td></tr><tr><td>výška</td><td>2220</td><td>šířka okna</td><td>2400</td></tr><tr><td>hloubka špalety</td><td>570</td><td>výška okna</td><td>2200</td></tr></table>			celková šířka	8 540			šířka segmentu	2820 - 3130 - 2590	segmenty	3	výška	2220	šířka okna	2400	hloubka špalety	570	výška okna	2200
celková šířka	8 540																		
šířka segmentu	2820 - 3130 - 2590	segmenty	3																
výška	2220	šířka okna	2400																
hloubka špalety	570	výška okna	2200																
POPIS:	zatemňovací roleta ze 3 segmentů segmentů s el. pohonem																		
KONSTR.	konstrukce na stěnu, hliníkové profily schránka s roletou nad nadpražím okna vodící svislé lišty s těsníci kartáčky																		
		KONSTR.	spodní konec rolety (těžítka) zakončen al. profilem s těsnícím molitanovým dorazem spodní těsnící profil, do kterého zajíždí těžítka rolety středová svislá vodící lišta mezi 2 segmenty látková roleta s výztužnou membránou, nehořlavost dle ČSN EN 1101, omyvatelná																
		Povrch. úprava:	hliníkové konstrukce - polomatný lak RAL 9007 grey aluminium textilní roleta - přibližně šedá RAL 7005																
		OSTATNÍ	Spodní těsnící profil bude kotven do parapetu tvořeného DTD deskou viz. truhlářské kce. Nutná koordinace s SDK podhledem - svěšení 100mm !																
		POČET KUSŮ	1																
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANY INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A																		