

## OBSAH

č. přílohy	název
6401	4 SEGMENTOVÁ STÍNÍČÍ ROLETA mč.1.01
6402	2 SEGMENTOVÁ STÍNÍČÍ ROLETA mč.1.02

Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jen v souvislosti s tímto projektem. Informace na tomto dokumentu nesmí být svévolně pozměněny, doplněny nebo odstraněny. V případě, že bude potřebné provést jakékoli změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je hlavní projektant. Žadne prvky, data ani jiné informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, anebo použity pro jiné projekty bez výslovného předehšlého souhlasu hlavního projektanta.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT PO VYROVNÁNÍ, +/-0,000

NÁZEV AKCE:

## Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

STUPENĚ:

### Dokumentace pro provedení stavby

ČÁST:

#### D.1. STAVEBNÍOBJEKT UČEBNA A LABORATOŘ CHEMIE

ČÍSLO PARÉ

VYPRACOVAL:

Ing. arch. Jan Heller

MĚŘÍTKO:

ČÍSLO VÝKRESU:

**6400**

DATUM:

02-2024

NÁZEV VÝKRESU:

## SPECIFIKACE VNITŘNÍCH ROLET

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

Dokumentace pro provedení stavby

D.1. Odborná učebna a laboratoř chemie

stavební objekt:

6400 Specifikace vnitřních rolet

položka popis

6401		NÁZEV	4 SEGMENTOVÁ STÍNÍCÍ ROLETA				
UMÍSTĚNÍ	mč. 1.01 učebna chemie					KONSTR.	spodní konec rolety (těžítka) zakončen al. profilem s těsnícím molitanovým dorazem
ROZMĚRY (mm)	celková šířka	11 720				spodní těsnící profil, do kterého zajíždí těžítka rolety	
	šířka segmentu	2750 - 2995 - 2995 - 2980	segmenty	4		středová svislá vodící lišta mezi 2 segmenty	
	výška	2200	šířka okna	2400		látková roleta s výztužnou membránou, nehořlavost dle ČSN EN 1101, omyvatelná	
	hloubka špalety	440	výška okna	2200		hliníkové konstrukce - polomatný lak RAL 9007 grey aluminium	
POPIS:	stínící roleta ze 4 segmentů s elektrickým pohonem					Povrch. úprava:	textilní roleta - přibližně šedá RAL 7005
KONSTR.	konstrukce na stěnu, hliníkové profily					OSTATNÍ	Spodní těsnící profil bude kotven do parapetu tvořeného DTD deskou viz. truhlářské kce.
	schránka s roletou nad nadpražím okna						Nutná koordinace s SDK podhledem - svěšení 100mm !
					POČET KUSŮ	1	
POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBÝNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI/ KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVALENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ A						

projekt:

Odborné učebny v objektu ZŠ Za Chlumem 824, Bílina

stupeň:

Dokumentace pro provedení stavby

stavební objekt:

D.1. Odborná učebna a laboratoř chemie

6400 Specifikace vnitřních rolet

označení		položka	popis
<div> <div>řez</div> <div> <div>440</div> <div>2 200</div> <div>800</div> </div> <div> <div>parapet</div> <div>440</div> <div>500</div> <div>2 400</div> <div>5830</div> </div> <div> <div>pohled</div> <div>2 770</div> <div>3060</div> </div> </div> <div>6402</div>		NÁZEV	2 SEGMENTOVÁ STÍNÍCÍ ROLETA
		UMÍSTĚNÍ	mč. 1.02 laboratoř chemie
		ROZMĚRY (mm)	celková šířka 5 830 segmenty 2 šířka segmentu 2770 - 3060 výška 2200 šířka okna 2400 hloubka špalety 440 výška okna 2200
		POPIS:	stínící roleta ze 2 segmentů segmentů s elektrickým pohonem
		KONSTR.	hliníkové profily konstrukce na stěnu schránka s roletou nad nadpražím okna vodící svislé lišty s těsnícími kartáčky spodní konec rolety (těžítko) zakončen al. profilem s těsnícím molitanovým dorazem spodní těsnící profil, do kterého zajiždí těžítko rolety
		Povrch. úprava:	středová svislá vodící lišta mezi 2 segmenty látková roleta s výztužnou membránou, nehořlavost dle ČSN EN 1101, omyvatelná hliníkové konstrukce - polomatný lak RAL 9007 grey aluminium textilní roleta - přibližně šedá RAL 7005
		OSTATNÍ	Spodní těsnící profil bude kotven do parapetu tvořeného DTD deskou viz. truhlářské kce. Nutná koordinace s SDK podhledem - svěšení 100mm !
		POČET KUSŮ	1

POZ NÁM KY	<p>VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VĚŘENÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI / KATALOGOVÝ LIST VÝROBKU. DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKÉRY MONTÁŽNÍ A KOMPLETAČNÍ MATERIÁL VČETNĚ DOPASOVÁNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM.</p>
------------------	--