

# Popis a technické parametry překážek

## Obecné technické parametry:

- Konstrukce všech překážek je kovová s povrchovou úpravou odolnou proti povětrnostním vlivům.
- Všechny latě, prkna nebo fošny jsou z odolného tvrdého dřeva, ošetřeného proti povětrnostním vlivům.
- Tloušťka latí, prken nebo fošen je minimálně 8 – 10 cm.
- Náslapné plochy jsou opatřeny protiskluzovým materiálem.
- Nosnost všech překážek je minimálně 80 kg.
- Překážky č. 4 - Kladina pevná, č. 6 - Kladina vysoká se žebříky a č. 10. – Lávka na řetězech pohyblivá dodavatel dila zabuduje pevně do země v minimální hloubce 50 cm.
- Ostatní překážky jsou mobilní a vyrobeny tak, aby byla zajištěna stabilita překážky.

## Přehled překážek:

1. **Skok daleký** (ilustrační obrázek č. 1) se provádí jedním směrem, za překážkou psovod zastavuje psa libovolným povel (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje k noze.

### Technický popis překážky:

- Překážka sestává z pevných postranic za dřeva, kde jsou vyhloubené jamky na vsazování jednotlivých kovových tyček, přes které pes skáče.
- Překážka je 20 cm vysoká, 100 cm široká a 150 cm dlouhá s nastavitelnou vzdáleností dle bočních dřevěných vzpěr, kde jedna jamka od druhé je vzdálena 10 cm pro skok dlouhý 100 – 150 cm podle druhu zkoušky.
- Do každé jamky zapadne jedna kovová tyčka.



Ilustrační obrázek č. 1

2. **Skok vysoký** (ilustrační obrázek č. 2) se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa ke skoku, za překážkou jej zastavuje libovolným povel (STŮJ, SEDNI, LEHNI nebo ZŮSTAŇ) a na pokyn rozhodčího jde ke psu a následně jej přiřazuje na povel k noze. Při variantě se zpětným provedením skoku zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný skok, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze. Při přeskoku se pes nesmí překážky dotýkat.

**Technický popis překážky:**

- Překážku tvoří plná, pevná stěna (dřevo) o celkové výšce 100 cm, jejíž jednotlivé díly jsou 20 cm vysoká prkna, která jsou nasunuta vrchem do základních kovových bočnic (na rozdíl od ilustračního obrázku).
- Nastavení výšky na 40,60 a 80 cm.
- Nosná konstrukce je kovová.



Ilustrační obrázek č. 2

3. **Šplh psa** (ilustrační obrázek č. 3) se provádí rovněž jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Pro překonání jedním směrem psovod vysílá psa ke šplhu a současně vychází se psem a jde podél překážky, za překážkou psa zastavuje povel k noze. Při variantě se zpětným provedením zůstává psovod stát ve výchozí pozici, vysílá psa vpřed a po překonání překážky jedním směrem dává psovod psu ihned slovní povel pro zpětný šplh, pes předsedá před psovoda a následně se na povel přiřazuje k noze.

**Technický popis překážky:**

- Překážka typu A je vysoká buď 160 cm, nebo 180 cm s variabilním nastavením podle druhu zkoušky a je tvořena dvěma dřevěnými stěnami širokými 100 cm, spojenými v horní části tak, aby spodní okraje byly od sebe vzdáleny 210 cm pro nižší variantu a 120 cm pro vyšší.
- Horní část překážky musí být překryta pruhem koberce či podobného pevného materiálu, aby nemohlo ve spoji obou částí dojít ke zranění tlapky psa.
- Povrch obou šikmých stěn je opatřen protiskluzovou úpravou a ve vzdálenosti 30 cm příčnými lištami poskytujícími při šplhu oporu bez viditelných šroubů či hřebů pro bezpečný odraz psa.



Ilustrační obrázek č. 3

4. **Kladina pevná** (ilustrační obrázek č. 4) se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se přiřazuje na povel k noze.

**Technický popis překážky:**

- Překážka je tvořená latí (fošnou) cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou a minimálně 8 – 10 cm silnou, umístěnou na pevném kovovém stojanu s nastavitelnou variabilní výškou 100 cm anebo 50 cm nad zemí s náběhovými prkny na obou koncích kladiny v úhlu 45 stupňů.
- Náběhová prkna jsou opatřena protiskluzovou úpravou.



Ilustrační obrázek č. 4

5. **Vodorovný žebřík** (ilustrační obrázek č. 5) se provádí jedním směrem. Pes je povelém vyslán vpřed a v okamžiku, kdy překoná náběhové prkno a vstoupí všema nohama na příčky, vychází psovod za ním a jde podél překážky. Na konci překážky se pes samostatně zastavuje a psovod jej na pokyn rozhodčího sundává dolů a na povel přiřazuje k noze do základního postoje.

**Technický popis překážky:**

- Překážka je tvořena dřevěným žebříkem cca 30 cm širokým a 300 cm dlouhým o síle 8 -10 cm, umístěném na pevném kovovém stojanu 50 cm nad zemí s 5 cm širokými příčkami vzdálenými od sebe 30 cm a s náběhovým prknem v úhlu 45 stupňů opatřeným protiskluzovou úpravou.



Ilustrační obrázek č. 5

6. **Kladina vysoká se žebříky** (ilustrační obrázek č. 6) se provádí jedním nebo dvěma směry podle druhu zkoušky. Psovod vysílá psa vpřed a jde souběžně s ním, nebo zůstává stát ve výchozí pozici, vysílá psa a po překonání překážky jedním směrem mu dává povel pro zpětné překonání kladiny, pes předsedá a následně se na povel přiřazuje k noze.

**Technický popis překážky:**

- Překážka je tvořena latí (fošnou) cca 30 cm širokou, 300-400 cm dlouhou o tloušťce minimálně 8 - 10 cm umístěnou na pevném kovovém stojanu.
- Nastavitelnost překážky je variabilní - 180 cm anebo 90 cm nad zemí.
- Na obou koncích kladiny jsou umístěny náběhové žebříky v úhlu 45 stupňů.
- Příčky žebříků jsou 5 cm široké, vzdálené od sebe 30 cm a mají protiskluzovou úpravu.



Ilustrační obrázek č. 6

7. **Pohyblivá lávka** (ilustrační obrázek č. 7) na sudech se provádí jedním směrem. Pes vyskakuje na povel psovoda na překážku a na povel STŮJ se ve směru pohybu v první třetině délky lávky ihned zastavuje, psovod se přiřazuje vedle něho a vydává povel k noze pro pokračování psa v chůzi po překážce, sám jde se psem podél lávky až na její konec. Na konci lávky se pes samostatně zastavuje a seskakuje až na povel psovoda a řadí se na povel k noze k psovodovi do základního postoje.

**Technický popis překážky:**

- Překážka je tvořena latí (fošnou) cca 30 cm širokou a 300 – 400 cm dlouhou, o tloušťce 8 -10 cm, umístěnou na dvou válcích o průměru cca 50 cm.
- Pohyb fošny na válcích musí být vymezen pevnými zarážkami v rozmezí 10 cm vpřed i vzad.



Ilustrační obrázek č. 7

8. **Kladina sklopná** (ilustrační obrázek č. 8) se překonává jedním směrem. Pes na povel psovoda vychází vpřed po kladině, samostatně provede překlopení kladiny a vyčká příchodu psovoda, na jehož úrovni pak překonává zbylou část překážky a následně se za překážkou zastavují v základním postoji.

**Technický popis překážky:**

- Překážka je tvořena lať (fošnou) o tloušťce 8-10 cm, cca 30 cm širokou a 300 cm dlouhou, umístěnou na stojanu pod středem kladiny a tvořícím sklopný bod.
- Výška překážky je 54 cm.
- Lať (fošna) je opatřena v celé středové části určené pro náběh a sklopení protiskluzovou úpravou.
- Na obou koncích prkna jsou zespoda umístěny bezpečnostní ochranné gumy proti oděru a zajišťující bezpečný dopad na zem.



Ilustrační obrázek č. 8

9. **Průnik tunelem** (*ilustrační obrázek č. 9,10*) se provádí jedním směrem. Pes na povel psovoda co nejrychleji pronikne tunelem a po jeho opuštění na druhé straně na povel psovoda uléhá. Na povel rozhodčího jde psovod ke psu a povelem jej posadí k noze.

**Technický popis překážky:**

- **Na rozdíl od ilustračních obrázků** je překážka tvořena **plechovou nebo plastovou rourou** cca 300 cm dlouhou o průměru cca 50 cm, která nemusí být rovná.
- Konec jedné strany tvoří textilní návlek o průměru cca 50 cm a délce 300 cm a který je odnímatelný - viz ilustrační obrázek č. 5.
- Součástí překážky je i kovová konstrukce, do které lze tunel ukotvit – viz ilustrační obrázek č. 6.



Ilustrační obrázek č. 9



Ilustrační obrázek č. 10

**10. Lávka na řetězech pohyblivá** (ilustrační obrázek č. 11) se překonává jedním směrem. Pes na povel psovoda vychází vpřed po lávce, samostatně provede chůzi po lávce a vyčká příchodu psovoda, následně za překážkou zastavuje v základním postoji.

**Technický popis překážky:**

- Dálka překážky je 300 - 400 cm, šířka 30 cm, výška prkna je 8 -10 cm.
- Lávka je ukotvena na kovové nebo dřevěné konstrukci, kde jsou kraje lávky zavěšeny s možností variability 20 cm a 40 cm.



Ilustrační obrázek č. 11

**11. Zástěna pro figuranta – 5 ks** (*ilustrační obrázek č. 12*)

**Technický popis překážky:**

- Konstrukce „trojnožka“ vysoká 220 cm, potažená plachtovinou případně látkou



Ilustrační obrázek č. 12