

Číslo zakázky: 0678-19-3-366-00

Akce: VO Bílina - přechod Sídliště Za Chlumem

Popis

Výpočet osvětlení je zpracován v souladu s TKP 15. Je počítáno se svítidly AMPERA MIDI.

Ve výpočtu je uvažováno s přechodem o délce 6 m a šířce 5 m. Osvětlení přechodu je navrženo pro komunikaci osvětlenou na průměrný jas od $0,5 \text{ cd.m}^{-2}$ do $0,75 \text{ cd.m}^{-2}$ (třída osvětlení M5). Pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy přechodu, je v každém směru nejméně 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h.

Výsledky výpočtu osvětlení

Vypočtené hodnoty osvětlení přechodu jsou:

průměrná svislá osvětlenost základního prostoru A 32,6 lx (požadavek TKP je $\geq 30 \text{ lx}$),

průměrná svislá osvětlenost doplňkových prostorů B1 a B2 21,6 lx a 29,8 lx (požadavek TKP je $\geq 20 \text{ lx}$),

rovnoměrnost celková průměrné svislé osvětlenosti základního prostoru A 49,9 % (požadavek TKP je $\geq 40 \%$),

poměr udržované průměrné svislé osvětlenosti v základním prostoru k téže veličině v doplňkových prostorech 1,51 a 1,09 (požadavek TKP je $0,5 \div 2,0$).

KONFIGURACE:

Typ svítidel: AMPERA MIDI / 32 LED / 500 mA / 5145 / NW / 50 W

Závěsná výška: 6 m

Výložník: dle potřeby (viz. níže) / 5° náklon svítidla

Umístění svítidel: svítidlo je umístěno 3 m před osou přechodu ze směru přijíždějících vozidel, přesah optické části svítidla do vozovky je -0,5 m.

Vypracoval

Ing. Jan Kahuda,
Projektant elektro

V Praze dne 4. 6. 2019