

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (m)
1-02	SCHODIŠTĚ 1 Z I.NP	----	---
1-04	CHODBA	----	---
1-05	SCHODIŠTĚ 2 Z I.NP	----	---
2-01	CHODBA – PODESTA	4,59	3,10; 2,87
2-02	SCHODIŠTĚ 1 DO III.NP	8,57	---
2-03	CHODBA – PODESTA	3,63	3,10; 2,87
2-04	TIS ATU	18,07	2,87
2-05	HALA	17,08	2,75
2-06	DENNÍ MÍSTNOST	6,93	2,87
2-07	STROJOVNA VZT	18,77	3,10
2-08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,46	2,87
2-09	CHODBA	4,02	2,87
2-10	ŠATNA MUŽI	6,00	2,87
2-11	SPRCHA	1,64	2,60
2-12	PŘEDSIŇ + WC MUŽI	1,89	2,60
2-13	PŘEDSIŇ + WC ŽENY	1,90	2,60
2-14	ŠATNA ŽENY	9,96	2,87
2-15	SPRCHA	1,67	2,60
2-16	SKLAD	12,02	2,87
2-17	SPISOVNA	24,93	2,87

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
- HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU
- N 01.02/N4- II.SPB

ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU
A STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
- REI 30

NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ
ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
- EI 60, R 15, REW 30
REI 90 DP1

NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ
ODOLNOST KONSTRUKCE
- EI 30-C2 DP3

NEJNIŽŠÍ POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST
UZÁVĚRU OTVORU PRO MEZNÍ STAVY EI JE 30 MINUT
HOŘLAVÉ PROVEDENÍ, SE SAMOZAVÍRAČEM

LEGENDA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVBY :

- E = 5

SMĚR ÚNIKU A POČET UNIKAJÍCÍCH OSOB
- A


CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A
- X

POŽÁRNÍ ÚSEK VYBAVENÝ NOUZOVÝM
OSVĚTLENÍM
- 21

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
6 KG HASIVA, HASICÍ SCHOPNOST 21 A
- H

HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH
- X

POŽÁRNÍ Klapka V POTRUBÍ VZT
POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30-C2
- TLAČÍTKO SPOUŠTĚNÍ
ODVĚTRÁNÍ CHŮC TYPU A

PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div></div> <div>ENIMA PRO a. s.</div>	
Ladislav Dobiáš	Bc. Vladimír Dvorščák	Ing. Stanislav Cimr		
REVIZE	0 - 1. vydání			
OBJEKT	SO 01 - Stavební část		FORMÁT	A1
AKCE Stavbní úpravy kancelářské budovy Městské policie, Želivského 52/3, Bílina			DATUM	01/2021
			STUPEŇ	DSP-DPS
			Č. ZAKÁZKY	S-2020-011
INVESTOR	Město Bílina ,Břežanská 50/4, 418 31Bílina - IČ 00266230			
SWAZEK	PBŘ			
PŮDORYS 2.NP - PBŘ			MĚŘÍTKO	1:50
			Č. PŘÍLOHY	2