



- A**
- VÝMĚNA OBRUSNÉ A LOŽNÍ VRSTVY
- Frézování stávajících asfaltových vrstev:
- obrusná vrstva v tl. 40 mm
 - ložní vrstva v tl. 60 mm
- Pokládka vyrovnávací vrstvy:
- dle potřeby pro vyrovnání výškových poměrů pro pokládku ACO 11 a ACL 16+ (tl. 2 -
 - parametry vyrovnávací vrstvy musí odpovídat ČSN EN 13108-1
- Pokládka nových asfaltových vrstev:
- | | ACO 11 | 40 mm | ČSN 73 6140 (ČSN |
|---------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|
| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu | C 60 BP 5 | 0,35 kg/m ³ | ČSN 73 6129 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu | ACL 16 + | 60 mm | ČSN 73 6140 (ČSN |
| - Asfaltový spoj. postřik emulzí | C 60 BP 5 | 0,35 kg/m ³ | ČSN 73 6129 |
| CELKEM | | 100 mm | |

- B**
- ROZŠÍŘENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
- Frézování a odbourání stávajících konstrukčních vrstev:
- odfrézování asfaltových vrstev v tl. 100 mm
 - odbourání podkladních vrstev v tl. 350 mm
- Úprava šířkových poměrů:
- odkop zeminy/odbourání konstrukce chodníku
- Pokládka nových konstrukčních vrstev:
- | | ACO 11 | 40 mm | ČSN 73 6140 (ČSN |
|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| - Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu | C 60 BP 5 | 0,35 kg/m ³ | ČSN 73 6129 |
| - Asfaltový beton pro ložnou vrstvu | ACL 16 + | 60 mm | ČSN 73 6140 (ČSN |
| - Asfaltový spoj. postřik emulzí | C 60 BP 5 | 0,35 kg/m ³ | ČSN 73 6129 |
| - Asfaltový beton pro podkladní vrstvu | ACP 16 + | 50 mm | ČSN 73 6140 (ČSN |
| - Štěrkodrt' | ŠD _A | 150 mm | ČSN 73 6126-1 (ČS |
| - Štěrkodrt' | ŠD _A | 150 mm | ČSN 73 6126-1 (ČS |
| CELKEM | | 450 mm | |

- C**
- KONSTRUKCE POCHOZÍCH PLOCH - chodník/cyklo
- Úprava šířkových poměrů:
- odkop zeminy/odbourání konstrukce chodníku/frézování asfaltových vrstev
- Pokládka nových konstrukčních vrstev:
- | | DL | 60 mm | ČSN 73 6131-1 |
|----------------|-----------------|--------|-------------------------------|
| - Dlažba | L | 30 mm | ČSN 72 1504 (ČSN EN 13242+A1) |
| - Ložní vrstva | ŠD _B | 150 mm | ČSN 73 6126-1 (ČSN EN 13185) |
| - Štěrkodrt' | | 240 mm | E _{mod} = 30 MPa |
| CELKEM | | | |

AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....19/004.....

Výrobek uvolněn k použití

Datum.....20.12.2021.....③

Odpov. proj.:	Daniela Dariusová, DiS	AZCONSULT spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Daniela Dariusová, DiS	
Kontroloval:	Ing. Z. Avenarius	
Kraj:	Ústecký	
Místo:	Bílina	
Objednatel:	Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 31	
Akce:	Rekonstrukce Teplické ulice v Bílině	
Objekt:	SO 103 - III. Etapa - křižení Teplická - Čsl. armády * Teplická x náměstí U Vraha	
Výběr:	Charakteristické řezy	
Zn. souboru:	...	
Stupeň:	DUR/DSP/PDPS	Formát: 8 x A4
Č. zak.:	19/004	Č. paré :
Datum:	09/2020	
Měřítko:	1:100	Č. přílohy: C.3.8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.		