KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
1:100

Mírové náměstí

70 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

PE/32

PE/63

124

VSTUP DO BUDOVY

KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
PROFI 0,15 x 0,3 m
DÉLKA VŠECH STUPŇŮ CCA 42,5 m

10,60

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

11,90

2,8%

VNITŘEK RABÁTKA VYPLNĚN
MINIARBORETEM, plocha 3,5 m2

R0,70

2,8%

15,90

0,22%

R0,70

2,80

1,40

DŘEVĚNÉ HRANOLY PŘICHYCENÉ
ZESPODU KE KOVOVÝM TENKOSTĚNNÝM
PLECHŮM PROFILU L

VAROVNÝ PÁS 0,4 m
plocha celkem 6,5 m2

RABÁTKO V ÚROVNI DLAŽBY
LEMOVANÉ PO OBVODU SKRYTOU OBRUBOU
Z OCELOVÉ PÁSOVINY, délka 7,5 + 4,5 m

R0,70

2,5%

2,6%

VNITŘEK RABÁTKA VYPLNĚN
MINIARBORETEM, plocha 1,5 m2

3,10

7,7%

1,80

0,22%

RAMPA

0,50

ROH BUDOVY
DLE ZAMĚŘENÍ

1,70

KAMENNÁ MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
plocha celkem 228 m2

3x VÝLEPOVÁ PLOCHA
KULTURNÍHO CENTRA
Ocelový dutý kvádr
0,6x0,6x2,0 m

0,22%

1,5%

2,5%

125/1

126

STÁV. BET.ZÍDKA

1,85

1,90

0,40

1,85

1,90

13,10

1,85

1,90

1,85

1,80

0,40

2,50

ZELENÁ FASÁDA
BUDOVY ZUŠ
ŘEŠENO JINÝM
PROJEKTEM

14,20

NOVÁ DLAŽBA
AŽ K BUDOVĚ ZUŠ

2,5%

NOVÁ BRANKA DO DVORA
U ČERNÉHO KONĚ
JEDNOKŘÍDLÁ šířky 1,6 m, výšky 1,5 m
OSAZENÁ DO KOVOVÝCH SLOUPKŮ
0,05x0,1 m
KŘÍDLA BRANKY Z OCELOVÉ PÁSOVINY
tl. 5 mm, šířky 0,1 m

DĚLÍCÍ ZÍDKA S POSEZENÍM
BETONOVÁ MONOLITICKÁ, šířky 0,4 m,
výšky 0,5 m, délky 13,1 m
V KORUNĚ ZÍDKY ZAPUŠTĚNÉ SEDÁKY
Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ délky 1,9 m

SKRYTÁ OBRUBA
Z OCEL. PÁSOVINY
délka 1,8 m

ZÁŘEZY DO KORUNY BET. ZÍDKY
– hloubka dle dřevěných hranolů/
latí/prken sedáků a osazovacích prvků
– dřevěné sedáky šroubované
přes distanční prvek

NOVÁ BRANKA NA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DVOUKŘÍDLÁ šířky 1,8 m, výšky 2,4 m
OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMU
Z PÁSOVINY tl. 20 mm.
KŘÍDLA BRANKY Z OCELOVÉ PÁSOVINY
tl. 5 mm, šířky 0,1 m

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

DĚLÍCÍ ZÍDKA S POSEZENÍM
BETONOVÁ MONOLITICKÁ, šířky 0,4 m,
výšky 0,5 m, délky 2,5 m

ROH BUDOVY ZUŠ
DLE ZAMĚŘENÍ

Y=781240m

X=985860m

Y=781220m

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH

LEGENDA

- BUDOVY
- KATASTRÁLNÍ PODKLAD
- xx/xx DOTČENÉ POZEMKY

Pozn. Zákres průběhu vlastnických hranic pozemků, je pouze orientační, průběh je nutné upřesnit vytyčením

- HRANA STÁV. KOM., ZPEV. PLOCH
- KAMENNÉ SCHOD. STUPNĚ, RAMPA
- DĚLÍCÍ ZÍDKA S POSEZENÍM
- SKRYTÁ OBRUBA Z OCELOVÉ PÁSOVINY
- VAROVNÝ PÁS
- KAMENNÁ MALOFORMÁTOVÁ DLAŽBA

LEGENDA STÁV. INŽ. SÍTÍ

- STL plynovod – GasNet s.r.o.
- JEDNOTNÁ KANALIZACE – SČVK a.s.
- ROZVODY VODY – SČVK a.s.
- Podz. vedení NN – ČEZ Distribuce a.s.
- SEK CETIN a.s.

POZNÁMKA:

ZÁKRESY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SÍTĚ NECHAT VYTÝČIT SPRÁVCI SÍTÍ

S

- SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

- Veškeré rozměry ověřit na místě!!
- Jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem!!

PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ:04166205, DIČ: CZ04166205, email: info@pkdopravni.cz

stupeň dokumentace:	PDPS
zodp. projektant:	PETR KOUBÍK
vypracoval:	Ing. Lenka Tišlerová, Ph.D.
investor:	MĚSTO BÍLINA, Březánská 50/4, 418 31 Bílina
název projektu:	Revitalizace proluky vedle ZUŠ Mírové náměstí, Bílina
formát:	2x A4
datum:	09/2021
měřítko	1:100
stavební objekt:	C - SITUAČNÍ VÝKRESY
předmět výkresu:	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
č.výkresu:	C.3
č.paré:	