

TECHNICKÉ SPECIFIKACE NÁKLADNÍCH VÝTAHŮ:

Provedení výtahů musí respektovat platné zákony, vyhlášky a technické normy ČSN pro instalaci nových výtahů.

Nákladní výtah s dopravou pouze nákladu:

- nosnost výtahu minimálně 500 kg pro dopravu pouze nákladu bez osob
- výtah bude umístěn ve stávající výtahové šachtě - viz výkres
- výtahový stroj
- vodítka, kotvy kabiny a protiváhy
- kabina - nová průchozí
- povrchová úprava – nerez brus
- elektroinstalace výtahu (el. přívod z rozvaděče umístěného vedle výtahové šachty v 1. PP, el. rozvaděč strojovny výtahu, elektroinstalace šachty, kabiny a strojovny výtahu, hlavního rozvaděče a koncového vypínače)
- počet stanic 2 (1. PP – 1. NP)
- půdorysná plocha kabiny tak, aby nosnost výtahu odpovídala ploše kabiny dle platné normy ČSN
- strojovna vedle výtahové šachty v 1. PP
- půdorysná plocha kabiny – s maximálním využitím výtahové šachty – viz výkres
- vnější řízení: v každé stanici přivolávač a odesílač vč. signalizace jízdy
- řízení výtahu: výtahový rozvaděč