



AURA 10

Rozměr:	ø 360 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED Nové LED zdroje (1L15C05,C07) s vylepšenou homogenitou vyzařování.







Standard





Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
42725	IN-12B14/014	IP20		100	E27		1,0	60
42726	IN-22B14/014	IP20		2x75	2xE27		2,0	60
42741	IN-12BT14/014	IP44		100	E27		2,0	60
42742	IN-22BT14/014	IP44		2x75	2xE27		2,0	60
Senzorové								
42735	IN-12B14/014 HF	IP20		75	E27		2,0	24
42751	IN-12BT14/014 HF	IP44		75	E27		1,0	24

LED





Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59050	LED-1L14C03BT14/014 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,0	60
59550	LED-1L14C03BT14/014 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,0	60
68035	LED-1L15C05BT14/014 3000	IP44	3000	15	2040	1330		2,0	60
68041	LED-1L15C07BT14/014 3000	IP44	3000	21	2770	1800		2,0	60
68535	LED-1L15C05BT14/014 4000	IP44	4000	15	2150	1400		2,0	60
68541	LED-1L15C07BT14/014 4000	IP44	4000	21	2920	1900		2,0	60
51275	LED-1L14B07BT14/014 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,0	60
51775	LED-1L14B07BT14/014 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,0	60
Senzorové									
59051	LED-1L14C03BT14/014 HF 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,0	24
59551	LED-1L14C03BT14/014 HF 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,0	24

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
 68036	LED-1L15C05BT14/014 HF 3000	IP44	3000	15	2040	1330		2,0	24
 68042	LED-1L15C07BT14/014 HF 3000	IP44	3000	21	2770	1800		2,0	24
 68536	LED-1L15C05BT14/014 HF 4000	IP44	4000	15	2150	1400		2,0	24
 68542	LED-1L15C07BT14/014 HF 4000	IP44	4000	21	2920	1900		2,0	24
51281	LED-1L14B07BT14/014 HF 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,0	24
51781	LED-1L14B07BT14/014 HF 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,0	24





Stmívatelné

59052	LED-1L14C03BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,0	60
59552	LED-1L14C03BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,0	60
 68037	LED-1L15C05BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	15	2040	1330		2,0	60
 68043	LED-1L15C07BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	21	2770	1800		2,0	60
 68537	LED-1L15C05BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	15	2150	1400		2,0	60
 68543	LED-1L15C07BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	21	2920	1900		2,0	60
51279	LED-1L14B07BT14/014 DALI 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,0	60
51779	LED-1L14B07BT14/014 DALI 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,0	60





Nouzové kombinované

59055	LED-1L14C03BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	15	2000	1300	3	2,0	24
59555	LED-1L14C03BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	15	2110	1370	3	2,0	24
 68039	LED-1L15C05BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	15	2040	1330	3	2,0	24
 68045	LED-1L15C07BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	21	2770	1800	3	2,0	24
 68539	LED-1L15C05BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	15	2150	1400	3	2,0	24
 68545	LED-1L15C07BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	21	2920	1900	3	2,0	24
51283	LED-1L14B07BT14/014/NK1W 3000	IP44	3000	20	2590	1680	3	2,0	24
51783	LED-1L14B07BT14/014/NK1W 4000	IP44	4000	20	2700	1760	3	2,0	24

Nouzové kombinované + senzor

59056	LED-1L14C03BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	15	2000	1300	3	2,0	24
59556	LED-1L14C03BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	15	2110	1370	3	2,0	24
 68040	LED-1L15C05BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	15	2040	1330	3	2,0	24
 68046	LED-1L15C07BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	21	2770	1800	3	2,0	24
 68540	LED-1L15C05BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	15	2150	1400	3	2,0	24
 68546	LED-1L15C07BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	21	2920	1900	3	2,0	24
51285	LED-1L14B07BT14/014/NK1W HF 3000	IP44	3000	20	2590	1680	3	2,0	24
51785	LED-1L14B07BT14/014/NK1W HF 4000	IP44	4000	20	2700	1760	3	2,0	24

Corridor

59053	LED-1L14C03BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	15	2000	1300		2,0	24
59054	LED-1L14B07BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	20	2590	1680		2,0	24
59553	LED-1L14C03BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	15	2110	1370		2,0	24
59554	LED-1L14B07BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	20	2700	1760		2,0	24
 68038	LED-1L15C05BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	15	2040	1330		2,0	24
 68044	LED-1L15C07BT14/014 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	21	2770	1800		2,0	24
 68538	LED-1L15C05BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	15	2150	1400		2,0	24
 68544	LED-1L15C07BT14/014 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	21	2920	1900		2,0	24