

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:


- POZN. – NA OPRAVU OMIKTEK BUDE POUŽITA VÁPENNÁ OMITKA Z VÁPENNÉHO HYDRÁTU S MAX. PODÍLEM HYDR. SLOŽKY DO 10% OBJEMU POJIVA A BEZ CHEMICKÝCH PŘÍSOJ.
- POZN. – NA OPRAVU SOKOLOVÝCH OMIKTEK (NOVODOBÁ OMITKA) BUDE POUŽITA VÁPENOCEMENTOVÁ OMITKA.
- POZN. – PŘI OPRAVÁCH BUDE RESPEKTOVÁNO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ FASÁD, ROZMĚRY A PROFILACE ARCHITEKTONICKÝCH PRVKŮ. NARUŠENÉ NEBO NOVĚ DOPLŇOVANÉ PRVKY BUDOU ŠTUKATERSKY PROVEDENY V PŮVODNÍ PROFILACI A PODOBĚ, KTERÁ BUDE SHODNÁ SE STÁVAJÍCÍ.
- POZN. – OMITKY NEBUDOU ŠTUKOVANY ANI CELOPOŠNĚ ZDRSNOVANY. PRO SCELENÍ STARYCH A NOVÝCH ČÁSTÍ OMIKTEK SE CELÁ PLOCHA FASÁDY NATŘE ŘÍDKÝM VÁPENNÝM PAČOCEM.
- POZN. – MĚNĚ VÝZNAMNÉ DUTINY NEBO OMIKTOVÉ PRASKLINY VYPLNIT INJEKČNÍ MALTOU.
- POZN. – NATĚR VŠECH FASÁD BUDE PROVEDEN JAKO MODIFIKOVANÝ VÁPENNÝ NATĚR S MAX. PODÍLEM DISPERZNÍCH LÁTEK DO 5% ALTERNATIVNĚ LZE POUŽÍT SILIKÁTOVÝ NATĚR. BAREVNOST NATĚRU BUDE STANOVĚNA PO PROVEDENÍ PRŮZKUMU HISTORICKÝCH NATĚRŮ. NATĚR BUDE APLIKOVÁN NATĚRÁČSKÝMI ŠETŘKAMI. NATŘENO BUDE 100% POVRCHU KAŽDÉ Z FASÁD. POUŽÍTI MINIMÁLNĚ DVOU ODSATINOU BAREV.
- POZN. – VŠEKERÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY NOVĚ Z HLINÍKU TL. 0,7 MM V ČERVENÉ BARVĚ RAL 3019. VŠEKERÉ NOVÉ KLEMPŘSKÉ PRVKY BUDOU POUŽITY VE STÁVAJÍCÍCH TVARECH, DELKÁCH A ROZVÝVUTÍCH VÝJMA PRVKŮ ODPORLIVÝCH STÁVAJÍCÍ NORMĚ ČSN 73 3610 (VÝŠKA LEMOVÁNÍ, MIN. PŘESAHY ATD.). VŠECHNY KLEMPŘSKÉ PRVKY JE NUTNÉ DILATOVAT DLE ČSN 73 3610 TAB. B.3.

POZNÁMKY:

- POZN.65 – MONTÁŽ NOVÉHO LÁPAČE STŘEŠNÍCH SPRAVENIN VČETNĚ NOVÉHO NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI. OSADIT V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI OD FASÁDY TAK, ABY DEŠŤOVÝ SVOD NEZASAHOVAL DO OPLECHOVÁNÍ SOKLU. SOUČÁSTÍ BUDE I OPRAVA VYBOURANÉ ČÁSTI BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU.
- POZN.66 – PO VYČIŠTĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY SE DILATACE PROVEDE NOVÁ. DO SPÁRY SE VLOŽÍ TĚSNÍCÍ PROVAZEC MRELON A SPÁRA SE UTĚSNÍ TRVALE PRŮJÍZNÝM TMELEM (TMEL NA BÁZI MS POLYMERŮ).
- POZN.70 – MONTÁŽ NOVÉHO HROMOSVODU VIZ VÝKRES HROMOSVODU 3.10.
- POZN.72 – PROVEDE SE OPRAVA POŠKOZENÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC (LUXFER 190x190). POŠKOZENÉ SKLENĚNÉ TVÁRNICE SE VYMĚNÍ ZA NOVÉ VE STEJNÉ VELIKOSTI A DEZEŇ. PŘED OSAZENÍM KONZULTOVAT NOVÝ TYP SKLENĚNÉ TVÁRNICE S ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- POZN.80 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH MRŽÍ OKEN.
- POZN.81 – STÁVAJÍCÍ OKENNÍ MRŽE BUDOU OBROUŠENÉ A ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY VČETNĚ ÚCHYTŮ.
- POZN.84 – STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OKNO BUDE REPASOVÁNO. VČETNĚ DŘEVĚNÉHO RAMU. POKUD NEPŮJDE PROVĚST REPASE OKNA VYTVOŘÍ SE JEHO PŘESNÁ KOPIE. ROZMĚRY OKNA JSOU CCA 820 x 625 mm. OKNO OSADIT IZOLAČNÍM DVOUSKLEM V PŘÍPADĚ SOUHLASU S ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE. OKNO BUDE VYKLOPNĚ DOPLNĚNĚ OTEVÍRACÍM MECHANISMEM PŘÍSTUPNÝM Z PODLAHY TĚLOCVIČNY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE



| | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--|
| ODP.PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | | Ing. Marian Zach | |
| MÍSTO STAVBY | | Základní škola, Lidická 31/18, Břilina 418 01 | | | |
| STAVEBNÍK | | Město Břilina, Břežanská 50/4, Břilina 418 31 | | | |
| NÁZEV | | OPRAVA FASÁDY A STŘECHY TĚLOCVIČNÝ ZŠ LIDICKÁ | | | |
| VÝKRES | | PŮDORYS NOVÝ STAV | | ČÍSLO VÝKRESU 3.8 | |

STATUM

PROJEKTOVÁNÍ, STAVBA A VÝNAMA STAVBY, INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Kolářova 1879/11, 415 01 Teplice

IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129

tel: 417 599 196, info@statum.cz

FORMÁT

8 x A4

DATUM

05/2017

STUPEŇ

DPS

ČÍSLO ZAKÁZKY

407/2017

MĚŘÍTKO

1:50